

newline

All Stars

NAOS ist ein heißer blauer Überriese und der sonnennächste Stern der Klasse 0. Naos ist einer der hellsten mit bloßem Auge sichtbaren Sterne



IHRE BESTE WAHL FÜR **HIGH-END-SICHERHEIT**


Wenn Sicherheit Ihre absolute Priorität ist, ist NAOS+ Ihre beste Wahl. Da es kein eingebettetes Android gibt, bietet diese Premium-Lösung Sicherheit auf Unternehmensniveau und ist für den Einsatz in Unternehmen und Hochschulen konzipiert. Die erweiterte Konnektivität, OPS- und SMD-Steckplätze und alles, was für ein beeindruckendes AV-Erlebnis erforderlich ist, machen das schlanke Design von NAOS+ zur perfekten Lösung für die Integration in Ihren Arbeitsbereich.



INTERAKTIVES ECOSYSTEM

Das vollständig erneuerte Newline Ecosystem ist voll von Software, Tools und Apps, die Lehrern beim Unterrichten helfen. In Ihrem eigenen, ganz individuellen Stil. Deshalb funktioniert das Newline Ecosystem mit jeder anderen Software, jedem Dokument und jedem Gerät und deckt alle Ihre Anforderungen an einen interaktiven Unterricht ab.

CAST **BROADCAST** **ENGAGE** **LAUNCH CONTROL** **REACTIV SUITE**



Maximaler Betrachtungswinkel



65 W Powered USB Type-C



Vielfältige Konnektivität



Breite Kompatibilität



Kristallklare Bildqualität



Breite Größenpalette

55"

65"

75"

86"

MODELL

Naos+ 55"	TT-5521IP
Naos+ 65"	TT-6521IP
Naos+ 75"	TT-7521IP
Naos+ 86"	TT-8621IP

DISPLAY

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Anzeigebereich	55" 4K: 1211 x 682 mm 65" 4K: 1428 x 804 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Anzeigeverhältnis	16:9
Auflösung	3840 x 2160 (4K)
Farben	1,07 Billion (8bit+FRC)
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis (Dynamic)	5000:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel	H = 178, V = 178 typ.
Lebensdauer	≥50000 hours

STROMVERBRAUCH

Stromverbrauch (Eco-Modus)	55" 4K: 150 W
	65" 4K: 179 W
	75" 4K: 233 W
	86" 4K: 283 W
Stromverbrauch (Standby-Modus)	<0.5 W

TOUCH-TECHNOLOGIE

Touch Surface Material	P-CAP
Glasoberfläche	Anti-Glare+Anti-Fingerprint + Antimicrobial Tempered Glass
Transparenz	88%±3
Haze	2%~5%
Oberflächenhärte	8H
Touch Sensor	Projective Capacitive
HID Support	yes
Berührungspunkte	20 Windows
Schreibwerkzeuge	Stylus, Finger, Palm
Positioning Accuracy	±1

LAUTSPRECHER

Position	Unten
Impedanz	55" 4K: 6 Ω
	65" 4K: 8 Ω
	75" 4K: 8 Ω
	86" 4K: 8 Ω
Max. Power Output	55" 4K: 20 W x 2
	65" 4K: 15 W x 2
	75" 4K: 15 W x 2
	86" 4K: 15 W x 2

I/O

HDMI In (4K60 Hz)	3 (HDMI 1 w/ARC)
HDMI Out (4K60 Hz)	1
USB Type B (Touch)	3
USB 3.0 Type C (PD 65 W)	1
USB 2.0 (Embedded)	1
USB 3.0 (Dynamic)	1
Gigabit LAN (RJ45)	1 (Built-in HUB for OPS/SDM Pass through)
RS-232	1
Mic In	1
Line Out	1
SPDIF Out	1
OPS Connector	1
SDM-S Slot	1
Kaltgerätestecker (180 W)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	MSD3683QTA
RAM	3 GB DDR3
Speicherkapazität	64 GB
Android Version	No Android
Unterstützte Bilddateiformate	JPEG, BMP, PNG
Unterstützte Videodateiformate	MPEG2, MPEG4, H264, HEVC(H.265)
Unterstützte Audiodateiformate	WMA, MP3, M4A, (AAC)

TRANSPORT/MASSE

Umriss Abmessung (Ohne Wandhalterung)	55" 4K: 1290 x 764 x 73 mm
	65" 4K: 1509 x 865 x 86 mm
	75" 4K: 1731 x 1010 x 86 mm
	86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
Nettogewicht	55" 4K: 28 Kg
	65" 4K: 36 Kg
	75" 4K: 49 Kg
	86" 4K: 60 Kg
VESA	55" 4K: 400 x 400 mm
	65" 4K: 600 x 400 mm
	75" 4K: 800 x 400 mm
	86" 4K: 800 x 400 mm