

Übersicht - Features



Controlzone™ Leveling

Die nachträgliche Feinjustierung und Nivellierung ersparen dem Installateur eine zeitaufwändige Neuinstallation.



Centerless™ Shift

Die großzügige, horizontale Verschiebbarkeit erlaubt die nachträgliche Positionierung des Displays.



ClickConnect™

Die Haltearme mit dem Display werden in die Wandhalterung eingehängt, beim Einrasten der Verriegelung ertönt ein deutliches Klickgeräusch.



Centris™ Low-Profile Tilt

Der Neigemechanismus macht sich den Schwerpunkt zu Nutzen, um das Display in Position zu halten.



Extrem flach

Mit einem Wandabstand, kleiner als der Durchmesser einer Cent-Münze, sind diese Halterungen ideal für eine unauffällige Installation.



Glide Lock

Werkzeugfreie Verriegelung für eine schnelle und einfache Montage.



On/Off Column Connection

Einfache Verbindung zwischen Säule und Halterung für eine leichte Installation und Revision, speziell wenn es in Wandnähe oder in Ecken eng wird.



Flexibility

Die Halterung kann vor der Arretierung in die gewünschte Position gedreht werden.



Erweiterung

Mit dem Zubehör FCAX kann die Halterung für große Displays bis 60 Zoll verbreitert werden.



Speed Leveling

Ermöglicht die Montage mehrerer Halterungen an einem durchgängigen Kabelkanal. Das erleichtert die horizontale Ausrichtung und bringt gleichzeitig eine großzügige horizontale Verschiebung zur einfachen, nachträglichen Positionierung der Displays.



PowerZone™ Adjustment

Werkzeuglose, leicht zugängliche Feinjustage: Höhe, Tiefe, Querverschiebung und Neigung. Ein stabiler Rahmen hält die Displays in Position, auch wenn sie zu Servicezwecken ausgezogen werden.



RapidDraw™ Display Release

Die Halterungen können zu Servicezwecken via Seilzug entriegelt werden. Federkraft drückt den Mechanismus nach vorne, so dass sie auf bis zu 349 mm ausgezogen werden können. Durch den integrierten Klappständer ist es möglich, die Displays zusätzlich unten um 20° nach vorne zu kippen, was die Verkabelung erheblich vereinfacht.



Generous Depth Adjustment

Der Wandabstand des Displays kann frei zwischen 102 und 186 mm eingestellt werden.



Kabelmanagement

Die Halterungen sind für eine saubere Kabelverlegung vorbereitet.



ControlZone Leveling



Centris Tilt Technology



Glide Lock Latch



Independent Adjustment