

Zubehör für Deckenlift

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Preis	Artikel-Nr.
	Programmierungseinheit für Deckenlift Compact ² und Deckenlift Pro 120	Zur Programmierung der oberen und unteren Halteposition <ul style="list-style-type: none"> Mit 4-adriger Anschlussleitung zum Rohrmotor und Schukostecker für den Netzanschluss 	40,- €	7466 000 100
	Programmierungseinheit für Deckenlift Pro 250 / 350 und Deckenlift Pro DGVU 120 / 250 / 350	Zur Programmierung der oberen und unteren Halteposition <ul style="list-style-type: none"> Mit 5-adriger Anschlussleitung zum Rohrmotor und Schukostecker für den Netzanschluss 	55,- €	7466 000 106
	Programmier- und Steuereinheit für zwei zusätzliche Haltepositionen	Mit der Schnittstelle kann der Deckenlift Pro 250 / 350 und Pro DGVU bis zu 4 unterschiedliche Positionen anfahren, z. B. eine zusätzliche Serviceposition. Die Steuereinheit besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> SMI-Interface mit Netzteil 24 VDC RS232 Verbindungskabel 	425,- €	7465 000 121
	Deckenabschlussplatte mit T-Profilrahmen für Deckenlift Compact ²	Für den unauffälligen Einbau in die Zwischendecke <ul style="list-style-type: none"> Nimmt den Ausschnitt aus der Deckenplatte auf Maximale Stärke der Deckenplatte: 19 mm Pulverbeschichtet, weiß (RAL 9003) Außenabmessungen: 627 x 627 mm Deckenausschnitt min. 595 x 595 mm 	159,- €	7466 000 152
	Deckenabschlussplatte Standard für Deckenlift Compact ²	Metallplatte zur Abdeckung des Deckenausschnittes <ul style="list-style-type: none"> Außenabmessungen: 640 x 640 mm Pulverbeschichtet, weiß (RAL 9003) 	49,- €	7466 000 153
	Kugelgelenk mit langen Spinnenbeinen für Deckenlift Compact ²	Zur Montage großer Projektoren <ul style="list-style-type: none"> Beispielsweise Panasonic EX/EW/EZ/DZ Serie, Sony FH Serie (ab FHZ58), Optoma ProScene Serie, Epson EB-G Serie, etc. Maximaler Diagonalabstand der Befestigungspunkte: 493 mm 	148,- €	7466 000 012
	Sicherheitsschalter für Deckenlift Compact ²	Mechanischer Schalter 230 V-, 10 A, <ul style="list-style-type: none"> z. B. für Stromabschaltung des Projektors bei eingefahrenem Deckenlift bzw. Statussensor für Mediensteuerung, Endstellung einstellbar, wird am Deckenlift montiert 	99,- €	7466 000 016
	Spinne mit Feinjustagegelenk für Deckenlift Pro DGVU	Hochwertige Projektorenhalterung mit Feinjustage in 3-Achsen: drehen ±5°, kippen ±4°, neigen ±5° <ul style="list-style-type: none"> Extra lange Spinnenbeine, Diagonalabstand 200 bis 592 mm Max. 30 kg Tragkraft Passende Abschlussplatte: 7465 000 321 	199,- €	7465 000 320
	Deckenabschlussplatte mit T-Profil-Rahmen für Kindermann Deckenlift Pro und Pro DGVU	Für den unauffälligen Einbau in die Zwischendecke <ul style="list-style-type: none"> Nimmt den Ausschnitt aus der Zwischendecke auf Maximale Stärke der Deckenplatte: 19 mm Pulverbeschichtet, weiß (RAL 9003) Außenabmessungen: 776 x 627 mm Deckenausschnitt: 750 x 600 mm + 5 mm 	199,- €	7465 000 321
	Stellfläche für Installationsprojektoren mit T-Profil-Rahmen für den Kindermann Deckenlift Pro DGVU	Die Projektoren werden stehend installiert auf zwei verschiebbaren Stellflächen mit Langlöchern gesichert <ul style="list-style-type: none"> Nimmt den Ausschnitt aus der Zwischendecke auf Maximale Stärke der Deckenplatte: 19 mm Max. 50 kg Tragkraft Pulverbeschichtet, weiß (RAL 9003) Außenabmessungen: 776 x 627 mm Deckenausschnitt: 750 x 600 mm + 5 mm 	439,- €	7465 000 322
	Gewindestangenset	Mit Versteifungswinkel, zur abgehängten Montage des Deckenlifts an der Geschossdecke Lieferumfang: 4 Gewindestangen M8, Länge 100 cm, 2 Versteifungswinkel, weiß (RAL 9003)	70,- €	7466 000 019