



## Digitale Einbau-Matrix

### ANWENDUNGEN

- A/V-Anwendungen in Firmen, Einzelhandel und Klassenräumen
- BGM- & Paginglösungen mit Durchsageprioritäten und unabhängiger Wahl von Quelle und Lautstärke
- Integration in allgemeine Anlagen-Steuerungssysteme
- P.A.-Management
- Anlagen, die Fernüberwachung, Ferndiagnose und Einstellungen über das Internet erfordern

Die **MIM01212SG** (MIM01212 SINGLE) ist ein digitales EclerNet Audiogerät, das die wesentlichen Merkmale und die wichtigsten Eigenschaften der Standard-MIM088 aufweist und die gleiche Audioqualität liefert, im Vergleich dazu jedoch eine vereinfachte und kostengünstigere Version (12x12) dieser hervorragenden Digital-Matrix darstellt.



MIM01212SG



MIM01212SG

### WESENTLICHE MERKMALE

- 12x12 Digital Matrix (nicht erweiterbar)
- Vollständig programmier- und steuerbar über EclerNet Software
- UCP (User Control Panels) Fernsteuerungssystem, kompatibel mit WPmSCREEN und Fremdgeräten wie Computern, Tablets, Smartphones usw.
- Kompatibel mit TP-NET-Protokoll zur Integration externer Steuerungssysteme
- DSP: Signalgenerator, Delays, vollparametrische EQ-Filter an Ein- und Ausgängen, Eingang-Noise-Gate, Pegel, Mute, Phase, VU-Meter, Ausgangskompressor /-limiter, Paging und Ducking (Priorität und Override), virtuelles und physikalisches Management der Paging-Stationen, Speichern & Aufrufen von Presets, Auslösen geplanter Ereignisse usw.
- FREQUENCY-SHIFTER-Funktion zur Vermeidung akustischer Rückkopplungen, verfügbar an 4 Eingängen



	MIM01212SG
Inputs	12 MIC/LINE Bal. (Euroblock)
Outputs	12 Bal. (Euroblock)
Communication Interfaces	1 Ethernet + 1 RS232
Remote control	8 GPI + 1 Digital control bus
Dimensions / Weight	1RU x 266,5mm depth / 3,5 kg.

### ZUBEHÖR

- MPAGE16
- WPTOUCH
- WPm-Reihe
- WPmSCREEN

