



Bose EdgeMax Premium Deckenlautsprecher

EdgeMax Premium Deckenlautsprecher verfügen über die eigens entwickelte Bose PhaseGuide Technologie.

Ein Hochton-Kompressionstreiber und eine asymmetrische Abstrahlcharakteristik erzeugen eine zu größeren Aufbau- und Einbaulautsprechern vergleichbare, raumfüllende Schallverteilung, mit dem anspruchsvollen Design eines Deckenlautsprechers.

EdgeMax Lautsprecher sind für wandnahen Deckeneinbau konzipiert und bieten eine optimierte Audioqualität und Verteilung, bei gleichzeitiger Reduzierung der benötigten Anzahl im Vergleich zu herkömmlichen Deckenlautsprechern.

- PhaseGuide Technologie - bietet ein einzigartiges asymmetrisches vertikales Muster für die raumfüllende Abdeckung bei der Montage in der Nähe der Wand-Decken-Grenze
- Bietet eine verbesserte Raumoptik - für anspruchsvolle Innenräume durch den Verzicht auf Deckenanbau- oder Wandlautsprecher
- Nominal 90° horizontale Abdeckung - konzipiert für die Deckenmontage in der Nähe von Raumecken
- 8-Zoll-Woofer - mit Wall-Boundary-Loading, sorgt für einen erweiterten Bass-Effekt
- 2-Wege passive Frequenzweiche mit 70 / 100 V Transformator
- Neue selbsthaltende, federbelastete Montagearme - für schnelle und einfache Installation
- Magnetisch angebrachter Grill - für schnellen Zugriff auf die Verkabelung

Bose FreeSpace 3 System

Das FreeSpace 3 System besteht aus einer Kombination aus Acoustimass Modul und 2 oder 4 Satelliten. Es ist ein leistungsstarkes Fullrange System, welches speziell für kleine bis mittlere Installationen entwickelt wurde und einen hohen Anspruch an die Wiedergabe von Sprache und Musik im gesamten Frequenzbereich erfordert.

Komponenten für den Wandauf- und einbau können kombiniert und aufeinander abgestimmt werden, was eine Fülle an Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

- Modulares Design unterstützt die Flexibilität für den Einsatz von 2 oder 4 Satelliten pro Acoustimass Bass-Modul und Parallelschaltung von Bass-Modulen
- Kombinieren Sie die Satelliten so, wie ihr Raumkonzept es verlangt
- Wählbar 70 / 100 V oder niederohmig mit Transformatorabgleich auf Acoustimass Bassmodul
- Kann für Stereo- oder Mono-Betrieb konfiguriert werden



Modell	FreeSpace 3 Satelliten	FreeSpace 3 Satelliten	FreeSpace 3 Acoustimass	FreeSpace 3 Acoustimass	EdgeMax EM90	EdgeMax EM180
Art.-Nr. (weiß)	8751 000 025	8751 000 029	8751 000 027	8751 000 031	8751 000 324	8751 000 325
Art.-Nr. (schwarz)	8751 000 026	8751 000 030	8751 000 028	8751 000 032	Optionales Frontgitter in Schwarz erhältlich	
Preis	200,- € /Paar	200,- € /Paar	495,- € /Stück	425,- € /Stück	650,- € / Stück	650,- € / Stück
Montage	Aufbau	Einbau	Aufbau	Einbau	Einbau	
Belastbarkeit RMS/Musik	12 W @ 6 Ohm		5 Ohm Mono Direct 25/50/100/200 W @ 100 V 25/50/100/200 W @ 70 V	6 Ohm Mono Direct 25/50/100/200 W @ 100 V 25/50/100/200 W @ 70 V	125 W @ 8 Ohm 5/10/20/40/80 W @ 100 V 2,5/5/10/20/40/80 W @ 70 V	125 W @ 8 Ohm 5/10/20/40/80 W @ 100 V 2,5/5/10/20/40/80 W @ 70 V
Betriebszustand	6 Ohm		5 Ohm / 100 V / 70 V	6 Ohm / 100 V / 70 V	8 Ohm / 100 V / 70 V	
Bestückung	pro Satellite 1x 2,5 Zoll (64 mm) Breitband Treiber		5,25 Zoll (133 mm) Doppel-Schwingspulen Tieftöner		1 x 8 Zoll (203 mm) Tieftöner, 1 x 1,3 Zoll (33 mm) Kompressionstreiber	
Frequenzgang (-10 dB)	170 Hz - 20 kHz		40 Hz - 315 Hz		60 Hz - 18 kHz	
Schalldruck (1W/1m)	84 dB		76 dB		97 dB	94 dB
Max. Schalldruck	95 dB		96 dB		118 dB	115 dB
Abstrahlwinkel horizontal	170°		Unter 200 Hz omnidirektional		90°	180°
Abstrahlwinkel vertikal	170°		Unter 200 Hz omnidirektional		asymmetrisch 75° nach hinten abstrahlend, (15° bezogen auf die Decke)	
Anschlüsse	Schraubklemmen	Klemmen	Schraubklemmen		Euroblock	
Gehäuseausführung	High-Impact-Polystyrol, texturiert, Stoffgitter	Geschlossene Bauweise, ABS Kunststoffgehäuse, Streckmetall-Schutzgitter	Gehäuse aus Holz mit hoher Dichte, Oberfläche einfarbige PVC-Laminierung	Geschlossene Bauweise, ABS Kunststoffgehäuse, Streckmetall-Schutzgitter	Gehäuse aus Kunststoff, Frontgitter aus Stahl, Pulverbeschichtet, 4 Montagearme plus 4 x M6 für Sicherheitskabellaufnahme	
Abmessungen in mm	79 x 79 x 81	Ø x H: 157 x 123 Ø Ausschnitt: 127	356 x 191 x 345	Ø x H: 391 x 189 Ø Ausschnitt: 362	390 x 390 (BxT), 249 Einbauhöhe	
Gewicht	ca. 0,8 kg	ca. 0,9 kg	ca. 7,9 kg	ca. 6,4 kg	ca. 12,5 kg	
Lieferumfang	Wandhalterung	-	Wandhalterung	-	-	-
Optionales Zubehör	-	-	-	-	Schwarzes Frontgitter 8751 000 330	