

Hauptmerkmale

- OLED-Display liefert atemberaubende visuelle Leistung
- 240 Hz Bildwiederholfrequenz mit 0,02 ms Reaktionszeit
- Atemberaubender Formfaktor mit RGB-Beleuchtung
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten über HDMI, DisplayPort und USB-C
- AMD FreeSync™ Premium für ruckelfreies Gameplay



OLED
PANEL



2.560 x 1.440
AUFLÖSUNG



450 cd/m²
HELLIGKEIT



150000:1
KONTRAST



0,02ms GtG
REAKTIONSZEIT



USB-C
USB



2x 3Watt
LAUTSPRECHER


Produktbeschreibung

Das XG272-2K-OLED ist mehr als nur ein Display - es ist eine Einladung in eine Spielwelt, die in einem völlig neuen Licht erstrahlt. Die faszinierende 2K-QHD-Auflösung und die OLED-Darstellung erwecken jeden Pixel mit lebendiger Brillanz, Obsidian Schwarz und beeindruckendem Kontrast zum Leben und lassen die Grenzen zwischen der virtuellen Welt und der Realität verschwimmen. Die bemerkenswerte Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und die blitzschnelle Reaktionszeit von 0,02 ms (GTG) sorgen für ein reibungsloses und schnelles Gameplay, das perfekt inszeniert ist. Die NVIDIA G-Sync Kompatibilität und AMD FreeSync Premium sorgen für ein flüssiges und ruckelfreies Spielerlebnis. Neben seiner außergewöhnlichen Leistung ist das Design des XG272-2K-OLED ein wahres Kunstwerk. Sein makellostes weißes Äußeres steht für Klarheit und die dezenten Kurven des ergonomischen Designs gehen in scharfe Kanten über, die für jede Herausforderung bereit sind. Ergänzt durch die anpassbare RGB-Beleuchtung verwandelt es Ihr Gaming-Setup in ein Paradies, das Ihre Gaming-Abenteuer in ein himmlisches Licht taucht. Mit der mitgelieferten Fernbedienung navigieren Sie mühelos durch die Parameter der Bildschirmanzeige, die Eingaben und die Spielmodi.

Anschlüsse und Abmessungen



**OLED QHD (2560 x 1440p)
RESOLUTION**



FUTURE PROOF INPUTS
For Flexible Connectivity Options

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VS19852

Modell	XG272-2K-OLED
Bilddiagonale	67 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® OLED
Panel Oberfläche	matt (Entspiegelt) Haze 35%
Anzeigefläche (H/V)	587 x 330 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @240Hz
Pixelabstand	0,229 x 0,229 mm
Reaktionszeit	0,02ms GtG
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	150.000:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farben	1,07Mrd / 10 Bit true 97% DCI-P3

EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v2.1 mit HDCP 2,2
DisplayPort / Version	2 x v1.4 mit HDCP 2,2
USB-Hub (Ports, Typ, Version)	1 up 3 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A)
USB-C	1x (nur DP Alt Mode, PD 5V, 3A)

AUDIO

Lautsprecher	2x 3 Watt
Audio out (3,5 mm)	1x

FEATURES

HDR10, 240Hz OLED, 97% DCI-P3, Fernbedienung, FreeSync Premium, G-Sync kompatibel, Gaming RGB, BFI, Eco Modus, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos

ERGONOMIE

Neigen	-5°/+20°
Drehen	+/- 20°
Rotieren (Pivot)	+/- 90°
Höhenverstellbarkeit	0-120mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz und Weiß
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Joystick-Taste: Auf, Rechts, Ab, Links, Mitte; Schnellzugriff; Power, Spielmodi
OSD-Menü	Modi, Spiele, Anzeige, Eingangsauswahl, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, DC 24V / 7,5A AC: 3-polige Buchse (IEC C14/CEE22) DC: Pigtail Stecker (Mitte positiv)
Verbrauch typisch	42 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	34 Watt
Verbrauch ECO (min.)	30 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	23 SDR / 40 HDR
Energieeffizienzklasse	F SDR / G HDR

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nicht kondensierend
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung	5% bis 90% nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC

LIEFERUMFANG

XG272-2K-OLED x1, 3-poliges Stromkabel (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort-Kabel (v1.4; Stecker-Stecker) x1, USB A/B-Kabel (v3.2; Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Netzteil x1, Schnellstartanleitung x1, Fernbedienung x1,

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	604 x 447,81 ~ 566,60 x 217 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	604 x 365 x 62 mm
Abmessungen Karton	928 x 506 x 170 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7,0 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,8 Kg
Versandgewicht	10,4 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EDID PID	4070
EAN Code	076690702563 7
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return